

KAESER
KOMPRESSOREN®



Program MOBILAIR® z oznaczeniem CE

Sprężarki przewożne z uznanym na całym świecie profilem SIGMA ⚙️

Wydajność od 1,2 do 48,1 m³/min

www.kaeser.com

Alternatywne napędy

			e-power			
Model			M 13	M 17	M 10E	M 13E
Wydajność przy maks. nadciśnieniu roboczym	7 bar	m³/min	1,2	–	0,85	1,25
	100 psi	cfm	42		30	44
	10 bar	m³/min	1	–	0,75	1
	145 psi	cfm	35		27	35
	13 bar	m³/min	0,85	–	0,65	0,85
	190 psi	cfm	30		22	30
	15 bar	m³/min	–	1	0,55	0,75
	215 spi	cfm		35	19	27
Typ silnika			Honda GX 630	Honda GX 630	Innomotics	Innomotics
Moc znamionowa silnika (kW)			15,5	15,5	5,5	7,5
Uzdatnianie sprężonego powietrza			Opcja	Opcja	Opcja	Opcja



Kompaktowe urządzenia

			e-power					
Model			M 20	M 27	M 30	M 27E	M 31E	M 50E
Wydajność przy maks. nadciśnieniu roboczym	7 bar	m³/min	2	2,6	2,9	2,6	3,15	5
	100 psi	cfm	71	92	100	92	110	180
	10 bar	m³/min	–	2,1	–	–	2,6	3,8
	145 psi	cfm		74			92	135
	12 bar	m³/min	–	1,9	–	–	2,3	–
	175 psi	cfm		67			81	
	14 bar	m³/min	–	1,6	–	–	1,9	–
	200 spi	cfm		57			67	
Typ silnika			Kubota D722	Kubota D1105	Kubota D1105T	Innomotics	Innomotics	Innomotics
Moc znamionowa silnika (kW)			14,7	18,2	18,2	15	22	25
Uzdatnianie sprężonego powietrza			Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja
Generator (kVA)			+	6,5	–	–	–	–




Urządzenia wielofunkcyjne

Model			M 44	M 58 utility	M 59	M 65
Wydajność przy maks. nadciśnieniu roboczym	7 bar	m³/min	4,1	5,1	–	–
	100 psi	cfm	145	180		
	10 bar	m³/min	–	4,35	4,7 pV 5,5	5,6 pV 6,6
	145 psi	cfm		155	165 195	195 230
	14 bar	m³/min	–	–	3,8 pV 4,7	4,6 pV 5,6
	200 spi	cfm			135 165	165 195
Typ silnika			Kubota V1505CR-T	Kubota V2403CR	Hatz 3H50TICD	Kubota V2403CR-T
Moc znamionowa silnika (kW)			27,5	35,3	43,5	47,9
Uzdatnianie sprężonego powietrza			Opcja	Opcja	Opcja	Opcja
Generator (kVA)			8,5 / 13	–	8,5 / 13	–



Pakiety mocy

Model			M 76		M 81		M 125		M 171	
Wydajność przy maks. nadciśnieniu roboczym	7 bar	m³/min	-		-		-		17	
	100 psi	cfm	-		-		-		600	
	10 bar	m³/min	6,8	pV	7,7	6,8	pV	8,1	-	
	145 psi	cfm	240		270	250		295	-	
	14 bar	m³/min	5,3	pV	6,1	4,9	pV	6,2	9,7	11,5
	200 spi	cfm	190		215	190		230	405	550
Typ silnika			Kubota V3307CR-T		Hatz 4H50TICD		Deutz TCD 4.1 L04		Deutz TCD 6.1 L06	
Moc znamionowa silnika (kW)			55,4		55,4		105		129	
Uzdatnianie sprężonego powietrza			Opcja		Opcja		Opcja		Opcja	
Generator (kVA)			-		8,5 / 13		13		-	



Duże sprężarki

Model			M 255		e-power	
					M 250E	M 255E
Wydajność przy maks. nadciśnieniu roboczym	8,6 bar	m³/min	-		25	+
	125 psi	cfm	-		885	
	10,3 bar	m³/min	24,8	pV	26,5	24,7
	150 psi	cfm	875		950	875
	12 bar	m³/min	-		-	19,9
	175 psi	cfm	-		-	705
	14 bar	m³/min	19,7	pV	25,5	+
	200 spi	cfm	695		900	
Typ silnika			Cummins B6.7		Innomotics	Innomotics
Moc znamionowa silnika (kW)			210		132	160
Uzdatnianie sprężonego powietrza			Opcja		Opcja	Opcja

