

KAESER KOMPRESSOREN®

MADE IN GERMANY

MOBILAIR®-Programm mit CE-Konformität

Mobile Kompressoren mit dem weltweit anerkannten SIGMA PROFIL
Liefermenge 0,55 bis 26,5 m³/min

www.kaeser.com

Kofferraumformat

	Modell	Volumenstrom bei max. Betriebsüberdruck					Motortyp	Motor nenn-leistung	Druckluft-aufbereitung
			7 bar 100 psi	10 bar 145 psi	13 bar 190 psi	15 bar 215 psi			
e-power	M 10E	m³/min cfm	0,85 30	0,75 27	0,65 22	0,55 19	Innomotics IE3	5,5	Option
e-power	M 13E	m³/min cfm	1,25 44	1 35	0,85 30	0,75 27	Innomotics IE4	7,5	Option
Benzin	M 13	m³/min cfm	1,2 42	1 35	0,85 30	–	Honda GX 630	15,5	Option
Benzin	M 17	m³/min cfm	–	–	–	1 35	Honda GX 630	15,5	Option



alternative Antriebe

	Modell	Volumenstrom bei max. Betriebsüberdruck bzw. Regelbereich bei pV-Regelung						Motortyp	Motor-nenn-leis-tung	Druck-luft-aufbe-rei-tung
				7 bar 100 psi	10 bar 145 psi	11 bar 160 psi	12 bar 175 psi	14 bar 200 psi				
e-power	M 27E	m³/min cfm		2,6 92	–	–	–	–	Innomotics IE3	15	Option
e-power	M 31E	m³/min cfm		3,15 110	2,6 92	–	2,3 81	1,9 67	Innomotics IE3	22	Option
e-power	M 50E	m³/min cfm		5 180	3,8 135	–	–	–	Innomotics IE3	25	Option
e-power	M 50E SFC	m³/min cfm	pV	4,7 165		3,7 130	–	–	Innomotics IE3	25	Option



Leichtgewichte

	Modell	Volumenstrom bei max. Betriebsüberdruck				Motortyp	Motor-nenn-leis-tung	Druck-luftauf-berei-tung	Ausrüstbar mit Generator
			7 bar 100 psi	10 bar 145 psi	12 bar 175 psi	14 bar 200 psi				
Diesel	M 20	m³/min cfm	2 71	–	–	–	Kubota D722	14,7	Option	–
Diesel	M 27	m³/min cfm	2,6 92	2,1 74	1,9 67	1,6 57	Kubota D1105	18,2	Option	6,5 kVA
Diesel	M 30	m³/min cfm	2,9 100	–	–	–	Kubota D1105	18,2	Option	–
Diesel	M 44	m³/min cfm	4,1 145	–	–	–	Kubota V1505CR-T	27,5	Option	8,5 / 13 kVA



Multitalente

	Modell	Volumenstrom bei max. Betriebsüberdruck bzw. Regelbereich bei pV-Regelung						Motortyp	Motor-nenn-leistung	Druck-luftaufbe-reitung	Ausrüstbar mit Generator
				7 bar 100 psi	8,6 bar 125 psi	10 bar 145 psi	14 bar 200 psi				
Diesel	M 58 utility	m³/min cfm		5,1 180	–	4,35 155	–	Kubota V2403-CR	35,3	Option	–
	M 59 / 10,3	m³/min cfm	pV	5,5 195		4,7 165	–	Hatz 3H50TICD	43,5	Option	8,5 / 13 kVA
	M 59 / 14	m³/min cfm	pV			4,7 165	3,8 135				
	M 65 / 10,3	m³/min cfm	pV	6,6 230		5,6 195	–	Kubota V2403CR-T	47,9	Option	–
	M 65 / 14	m³/min cfm	pV			5,6 195	4,6 160				
	M 76 / 10,3	m³/min cfm	pV		7,7 270	6,8 240	–	Kubota V3307CR-T	55,4	Option	8,5 / 13 kVA
	M 76 / 14	m³/min cfm	pV			6,1 215	5,3 190				
	M 81 / 10,3	m³/min cfm	pV	8,3 295		6,8 240	–	Hatz 4H50TICD	55,4	Option	8,5 / 13 kVA
	M 81 / 14	m³/min cfm	pV			6,4 230	5,3 190				

P-525AT Technische Änderungen vorbehalten! .3/26

Kraftpakete

	Modell	Volumenstrom bei max. Betriebsüberdruck bzw. Regelbereich bei pV-Regelung						Motortyp	Motor-nenn-leistung	Druck-luftaufbe-reitung	Ausrüstbar mit Generator
				8,6 bar 125 psi	10 bar 145 psi	12 bar 175 psi	14 bar 200 psi				
Diesel	M 125	m³/min cfm	pV		11,5 405		9,7 345	Deutz TCD 4.1 L04	105	Option	13 kVA
	M 171 / 8,6	m³/min cfm		17 600	–	–	–	Deutz TCD 6.1 L6	129	Option	–
	M 171 / 14	m³/min cfm	pV		15,5 550		11,5 405				
	M 255 / 10,3	m³/min cfm	pV	26,5 935	24,8 875	–	–	Cummins B6.7	210	Option	–
	M 255 / 14	m³/min cfm	pV	25,5 900			19,7 695				
e-power	M 250E	m³/min cfm		25 885	20,4 720	–	16,2 570	Innomotics IE4	132	Option	–
	M 255E	m³/min cfm			24,7 875	19,9 705	–	Innomotics IE4	160	Option	–

KAESER KOMPRESSOREN SE – 96410 Coburg – Postfach 21 43 – GERMANY – Telefon +49 9561 640-0 – Fax +49 9561 640-130 – E-Mail: produktinfo@kaeser.com – **www.kaeser.com**