

KAESER
KOMPRESSOREN®



MOBILAIR program se shodou CE

Mobilní kompresory se světově renomovaným profilem SIGMA PROFIL ⚙️

Dodávané množství 1,2 až 48,1 m³/min

www.kaeser.com

Alternativní pohony

			e-power			
Model			M 13	M 17	M 10E	M 13E
Dodávané množství při max. provozním přetlaku	7 bar	m³/min	1,2	–	0,85	1,25
	100 psi	cfm	42		30	44
	10 bar	m³/min	1	–	0,75	1
	145 psi	cfm	35		27	35
	13 bar	m³/min	0,85	–	0,65	0,85
	190 psi	cfm	30		22	30
	15 bar	m³/min	–	1	0,55	0,75
	215 psi	cfm		35	19	27
Typ motoru			Honda GX 630	Honda GX 630	Innomotics	Innomotics
Jmenovitý výkon motoru (kW)			15,5	15,5	5,5	7,5
Úprava stlačeného vzduchu			Volba	Volba	Volba	Volba



Kompaktní zařízení

			e-power					
Model			M 20	M 27	M 30	M 27E	M 31E	M 50E
Dodávané množství při max. provozním přetlaku	7 bar	m³/min	2	2,6	2,9	2,6	3,15	5
	100 psi	cfm	71	92	100	92	110	180
	10 bar	m³/min	–	2,1	–	–	2,6	3,8
	145 psi	cfm		74			92	135
	12 bar	m³/min	–	1,9	–	–	2,3	–
	175 psi	cfm		67			81	
	14 bar	m³/min	–	1,6	–	–	1,9	–
	200 psi	cfm		57			67	
Typ motoru			Kubota D722	Kubota D1105	Kubota D1105T	Innomotics	Innomotics	Innomotics
Jmenovitý výkon motoru (kW)			14,7	18,2	18,2	15	22	25
Úprava stlačeného vzduchu			Volba	Volba	Volba	Volba	Volba	Volba
Generátor (kVA)			–	6,5	–	–	–	–




Multifunkční zařízení

Model			M 44	M 58 utility	M 59	M 65				
Dodávané množství *) při max. provozním přetlaku	7 bar	m³/min	4,1	5,1	–	–				
	100 psi	cfm	145	180						
	10 bar	m³/min	–	4,35	4,7	pV	5,5	5,8	pV	6,6
	145 psi	cfm		155	165	195	195	230		
	14 bar	m³/min	–	–	3,8	pV	4,7	4,6	pV	5,8
	200 psi	cfm			135	165	165	195		
Typ motoru			Kubota V1505CR-T	Kubota V2403CR	Hatz 3H50TICD	Kubota V2403CR-T				
Jmenovitý výkon motoru (kW)			27,5	35,5	43,5	47,9				
Úprava stlačeného vzduchu			Volba	Volba	Volba	Volba				
Generátor (kVA)			8,5 / 13	–	8,5 / 13	–				



Výkonné pakety

Model			M 76		M 81		M 125		M 171		
Dodávané množství *) při max. provozním přetlaku	7 bar	m³/min	-		-		-		17		
	100 psi	cfm							600		
	10 bar	m³/min	6,8	pV	7,7	7,1	pV	8,3	-		
	145 psi	cfm	240		270	250		295			
	14 bar	m³/min	5,3	pV	6,1	5,3	pV	6,4	11,5	pV	15,5
	200 psi	cfm	190		215	190		230	405		550
Typ motoru			Kubota V3307CR-T		Hatz 4H50TICD		Deutz TCD 4.1 L04		Deutz TCD 6.1 L06		
Jmenovitý výkon motoru (kW)			55,4		55,4		105		129		
Úprava stlačeného vzduchu			Volba		Volba		Volba		Volba		
Generátor (kVA)			-		8,5 / 13		13		-		



Velké kompresory

Model			M 255		e-power		
					M 250E	M 255E	
Dodávané množství při max. provozním přetlaku	8,6 bar	m³/min	-		25	-	
	125 psi	cfm			885		
	10,3 bar	m³/min	24,8	pV	26,5	20,4	24,7
	150 psi	cfm	875		950	720	875
	12 bar	m³/min	-		-	19,9	
	175 psi	cfm				705	
	14 bar	m³/min	19,7	pV	25,5	16,2	-
	200 psi	cfm	695		900	570	
Typ motoru			Cummins B6.7		Innomotics	Innomotics	
Jmenovitý výkon motoru (kW)			210		132	160	
Úprava stlačeného vzduchu			Volba		Volba	Volba	

