

KAESER
KOMPRESSOREN®



MOBILAIR® programma ar CE atbilstības apliecinājumu

Mobilie kompresori ar pasaulē atzīto SIGMA PROFIL[®]
padeves daudzums no 1,2 līdz 48,1 m³/min

www.kaeser.com

Alternatīvās piedziņas

			e-power			
Modelis			M 13	M 17	M 10E	M 13E
Plūsmas apjoms ar maks. darba pārspiedienu	7 bar	m³/min	1,2	–	0,85	1,25
	100 psi	cfm	42		30	44
	10 bar	m³/min	1	–	0,75	1
	145 psi	cfm	35		27	35
	13 bar	m³/min	0,85	–	0,65	0,85
	190 psi	cfm	30		22	30
	15 bar	m³/min	–	1	0,55	0,75
	215 spi	cfm		35	19	27
Motora tips			Honda GX 630	Honda GX 630	Innomotics	Innomotics
Motora nominālā jauda (kW)			15,5	15,5	5,5	7,5
Saspiestā gaisa sagatavošana			Opcija	Opcija	Opcija	Opcija



Kompaktās ierīces

			e-power					
Modelis			M 20	M 27	M 30	M 27E	M 31E	M 50E
Plūsmas apjoms ar maks. darba pārspiedienu	7 bar	m³/min	2	2,6	2,9	2,6	3,15	5
	100 psi	cfm	71	92	100	92	110	180
	10 bar	m³/min	–	2,1	–	–	2,6	3,8
	145 psi	cfm		74			92	135
	12 bar	m³/min	–	1,9	–	–	2,3	–
	175 psi	cfm		67			81	
	14 bar	m³/min	–	1,6	–	–	1,9	–
	200 spi	cfm		57			67	
Motora tips			Kubota D722	Kubota D1105	Kubota D1105T	Innomotics	Innomotics	Innomotics
Motora nominālā jauda (kW)			14,7	18,2	18,2	15	22	25
Saspiestā gaisa sagatavošana			Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija
Ģenerators (kVA)			–	6,5	–	–	–	–




Universālās ierīces

Modelis			M 44	M 58 utility	M 59	M 65				
Plūsmas apjoms ar maks. darba pārspiedienu	7 bar	m³/min	4,1	5,1	–	–				
	100 psi	cfm	145	180						
	10 bar	m³/min	–	4,35	4,7	pV	5,5	5,8	pV	6,6
	145 psi	cfm		155	165	195	195	230		
	14 bar	m³/min	–	–	3,8	pV	4,7	4,6	pV	5,8
	200 spi	cfm			135	165	165	195		
Motora tips			Kubota V1505CR-T	Kubota V2403CR	Hatz 3H50TICD	Kubota V2403CR-T				
Motora nominālā jauda (kW)			27,5	35,5	43,5	47,9				
Saspiestā gaisa sagatavošana			Opcija	Opcija	Opcija	Opcija				
Ģenerators (kVA)			8,5 / 13	–	8,5 / 13	–				



Jaudas paketes

Modelis			M76		M81		M125		M171	
Plūsmas apjoms ar maks. darba pārspiedienu	7 bar	m³/min	-		-		-		17	
	100 psi	cfm							600	
	10 bar	m³/min	6,8	pV	7,7	7,1	pV	8,3	-	
	145 psi	cfm	240		270	250		295	-	
	14 bar	m³/min	5,3	pV	6,1	5,3	pV	6,4	11,5	11,5
	200 spi	cfm	190		215	190		230	405	405
Motora tips			Kubota V3307CR-T		Hatz 4H50TICD		Deutz TCD 4.1 L04		Deutz TCD 6.1 L06	
Motora nominālā jauda (kW)			55,4		55,4		105		129	
Saspiestā gaisa sagatavošana			Opcija		Opcija		Opcija		Opcija	
Ģenerators (kVA)			-		8,5 / 13		13		-	



Lieljaudas kompresori

Modelis			M255		e-power	
					M 250E	M 255E
Plūsmas apjoms ar maks. darba pārspiedienu	8,6 bar	m³/min	-		25	-
	125 psi	cfm			885	
	10,3 bar	m³/min	24,8	pV	26,5	24,7
	150 psi	cfm	875		950	875
	12 bar	m³/min	-		-	19,9
	175 psi	cfm				705
	14 bar	m³/min	19,7	pV	25,5	-
	200 spi	cfm	695		900	
Motora tips			Cummins B6.7		Innomotics	Innomotics
Motora nominālā jauda (kW)			210		132	160
Saspiestā gaisa sagatavošana			Opcija		Opcija	Opcija

