

KAESER
COMPRESSORS®



Program MOBILAIR so zhodou CE

Mobilné kompresory s celosvetovo uznávaným SIGMA PROFIL 

Dodávané množstvo od 1,2 do 48,1 m³/min

www.kaeser.com

Alternatívne pohony

			e-power			
Model			M 13	M 17	M 10E	M 13E
Objemový prietok pri max. prevádzkovom pretlaku	7 barov	m³/min	1,2	–	0,85	1,25
	100 psi	cfm	42		30	44
	10 barov	m³/min	1	–	0,75	1
	145 psi	cfm	35		27	35
	13 barov	m³/min	0,85	–	0,65	0,85
	190 psi	cfm	30		22	30
	15 barov	m³/min	–	1	0,55	0,75
	215 spi	cfm		35	19	27
Typ motora			Honda GX 630	Honda GX 630	Innomotics	Innomotics
Menovitý výkon motora (kW)			15,5	15,5	5,5	7,5
Úprava tlakového vzduchu			Možnosť	Možnosť	Možnosť	Možnosť



Kompaktné zariadenia

			e-power					
Model			M 20	M 27	M 30	M 27E	M 31E	M 50E
Objemový prietok pri max. prevádzkovom pretlaku	7 barov	m³/min	2	2,6	2,9	2,6	3,15	5
	100 psi	cfm	71	92	100	92	110	180
	10 barov	m³/min	–	2,1	–	–	2,6	3,8
	145 psi	cfm		74			92	135
	12 barov	m³/min	–	1,9	–	–	2,3	–
	175 psi	cfm		67			81	
	14 barov	m³/min	–	1,6	–	–	1,9	–
	200 spi	cfm		57			67	
Typ motora			Kubota D722	Kubota D1105	Kubota D1105T	Innomotics	Innomotics	Innomotics
Menovitý výkon motora (kW)			14,7	18,2	18,2	15	22	25
Úprava tlakového vzduchu			Možnosť	Možnosť	Možnosť	Možnosť	Možnosť	Možnosť
Generátor (kVA)			–	6,5	–	–	–	–




Multitalenty

Model			M 44	M 58 utility	M 59	M 65
Objemový prietok pri max. prevádzkovom pretlaku	7 barov	m³/min	4,1	5,1	–	–
	100 psi	cfm	145	180		
	10 barov	m³/min	–	4,35	4,7 pV 5,5	5,8 pV 6,6
	145 psi	cfm		155	165 195	195 230
	14 barov	m³/min	–	–	3,8 pV 4,7	4,6 pV 5,8
	200 spi	cfm			135 165	165 195
Typ motora			Kubota V1505CR-T	Kubota V2403CR	Hatz 3H50TICD	Kubota V2403CR-T
Menovitý výkon motora (kW)			27,5	35,5	43,5	47,9
Úprava stlačeného vzduchu			Možnosť	Možnosť	Možnosť	Možnosť
Generátor (kVA)			8,5/13	–	8,5/13	–



Pohonné jednotky

Model			M 76		M 81		M 125		M 171	
Objemový prietok pri max. prevádzkovom pretlaku	7 barov	m³/min	-		-		-		17	
	100 psi	cfm							600	
	10 barov	m³/min	6,8	pV	7,7	7,1	pV	8,3	-	
	145 psi	cfm	240		270	250		295	-	
	14 barov	m³/min	5,3	pV	6,1	5,3	pV	6,4	11,5	11,5
	200 spi	cfm	190		215	190		230	405	405
Typ motora			Kubota V3307CR-T		Hatz 4H50TICD		Deutz TCD 4.1 L04		Deutz TCD 6.1 L06	
Menovitý výkon motora (kW)			55,4		55,4		105		129	
Úprava tlakového vzduchu			Možnosť		Možnosť		Možnosť		Možnosť	
Generátor (kVA)			-		8,5/13		13		-	



Veľké kompresory

Model			M 255		e-power		
					M 250E	M 255E	
Objemový prietok pri max. prevádzko- vom pretlaku	8,6 baru	m³/min	-		25	-	
	125 psi	cfm			885		
	10,3 bar	m³/min	24,8	pV	26,5	20,4	24,7
	150 psi	cfm	875		950	720	875
	12 barov	m³/min	-		-	19,9	
	175 psi	cfm				705	
	14 barov	m³/min	19,7	pV	25,5	16,2	-
	200 spi	cfm	695		900	570	
Typ motora			Cummins B6.7		Innomotics	Innomotics	
Menovitý výkon motora (kW)			210		132	160	
Úprava tlakového vzduchu			Možnosť		Možnosť	Možnosť	

