

KAESER
KOMPRESSOREN®



MOBILAIR®-Programm mit CE-Konformität

Mobile Kompressoren mit dem weltweit anerkannten SIGMA PROFIL 

Liefermenge 1,2 bis 48,1 m³/min

www.kaeser.com

Alternative Antriebe

			e-power			
Modell			M 13	M 17	M 10E	M 13E
Volumenstrom bei max. Betriebsüberdruck	7 bar	m³/min	1,2	–	0,85	1,25
	100 psi	cfm	42		30	44
	10 bar	m³/min	1	–	0,75	1
	145 psi	cfm	35		27	35
	13 bar	m³/min	0,85	–	0,65	0,85
	190 psi	cfm	30		22	30
	15 bar	m³/min	–	1	0,55	0,75
	215 spi	cfm		35	19	27
Motortyp			Honda GX 630	Honda GX 630	Innomotics	Innomotics
Motornennleistung (kW)			15,5	15,5	5,5	7,5
Druckluftaufbereitung			Option	Option	Option	Option



Kompaktgeräte

			e-power					
Modell			M 20	M 27	M 30	M 27E	M 31E	M 50E
Volumenstrom bei max. Betriebsüberdruck	7 bar	m³/min	2	2,6	2,9	2,6	3,15	5
	100 psi	cfm	71	92	100	92	110	180
	10 bar	m³/min	–	2,1	–	–	2,6	3,8
	145 psi	cfm		74			92	135
	12 bar	m³/min	–	1,9	–	–	2,3	–
	175 psi	cfm		67			81	
	14 bar	m³/min	–	1,6	–	–	1,9	–
	200 spi	cfm		57			67	
Motortyp			Kubota D722	Kubota D1105	Kubota D1105T	Innomotics	Innomotics	Innomotics
Motornennleistung (kW)			14,7	18,2	18,2	15	22	25
Druckluftaufbereitung			Option	Option	Option	Option	Option	Option
Generator (kVA)			–	6,5	–	–	–	–




Multitalente

Modell			M 44	M 58 utility	M 59	M 65
Volumenstrom bei max. Betriebsüberdruck	7 bar	m³/min	4,1	5,1	–	–
	100 psi	cfm	145	180		
	10 bar	m³/min	–	4,35	4,7 pV 5,5	5,8 pV 6,6
	145 psi	cfm		155	165 195	195 230
	14 bar	m³/min	–	–	3,8 pV 4,7	4,6 pV 5,8
	200 spi	cfm			135 165	165 195
Motortyp			Kubota V1505CR-T	Kubota V2403CR	Hatz 3H50TICD	Kubota V2403CR-T
Motornennleistung (kW)			27,5	35,5	43,5	47,9
Druckluftaufbereitung			Option	Option	Option	Option
Generator (kVA)			8,5 / 13	–	8,5 / 13	–



Kraftpakete

Modell			M 76		M 81		M 125		M 171	
Volumenstrom bei max. Betriebsüberdruck	7 bar	m³/min	-		-		-		17	
	100 psi	cfm							600	
	10 bar	m³/min	6,8	pV	7,7	7,1	pV	8,3	-	
	145 psi	cfm	240		270	250		295		
	14 bar	m³/min	5,3	pV	6,1	5,3	pV	6,4	11,5	
	200 spi	cfm	190		215	190		230		
Motortyp			Kubota V3307CR-T		Hatz 4H50TICD		Deutz TCD 4.1 L04		Deutz TCD 6.1 L06	
Motornennleistung (kW)			55,4		55,4		105		129	
Druckluftaufbereitung			Option		Option		Option		Option	
Generator (kVA)			-		8,5 / 13		13		-	



Großkompressoren

Modell			M 255		e-power	
					M 250E	M 255E
Volumenstrom bei max. Betriebsüberdruck	8,6 bar	m³/min	-		25	-
	125 psi	cfm			885	
	10,3 bar	m³/min	24,8	pV	26,5	24,7
	150 psi	cfm	875		950	875
	12 bar	m³/min	-		-	19,9
	175 psi	cfm				705
	14 bar	m³/min	19,7	pV	25,5	-
	200 spi	cfm	695		900	
Motortyp			Cummins B6.7		Innomotics	Innomotics
Motornennleistung (kW)			210		132	160
Druckluftaufbereitung			Option		Option	Option

