


KAESER COMPRESSORI®

MADE IN GERMANY

# Programma MOBILAIR® con conformità CE

Motocompressori da cantiere con il PROFILO SIGMA riconosciuto in tutto il mondo
Portate 1,2 ÷ 48,1 m³/min

www.kaeser.com

## Sistemi alternativi di alimentazione

| Modello | | | M 13 | M 17 | e-power M 10E | e-power M 13E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portata volumetrica alla max. pressione di lavoro | 7 bar | m³/min | 1,2 | – | 0,85 | 1,25 |
| | 100 psi | cfm | 42 | | 30 | 44 |
| | 10 bar | m³/min | 1 | – | 0,75 | 1 |
| | 145 psi | cfm | 35 | | 27 | 35 |
| | 13 bar | m³/min | 0,85 | – | 0,65 | 0,85 |
| | 190 psi | cfm | 30 | | 22 | 30 |
| | 15 bar | m³/min | – | 1 | 0,55 | 0,75 |
| | 215 psi | cfm | | 35 | 19 | 27 |
| Motore (modello) | | | Honda GX 630 | Honda GX 630 | Innomotics | Innomotics |
| Potenza nominale del motore (kW) | | | 15,5 | 15,5 | 5,5 | 7,5 |
| Trattamento aria compressa | | | opzione | opzione | opzione | opzione |





## Unità compatte

| Modello | | | M 20 | M 27 | M 30 | e-power M 27E | e-power M 31E | e-power M 50E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portata volumetrica alla max. pressione di lavoro | 7 bar | m³/min | 2 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 3,15 | 5 |
| | 100 psi | cfm | 71 | 92 | 100 | 92 | 110 | 180 |
| | 10 bar | m³/min | – | 2,1 | – | – | 2,6 | 3,8 |
| | 145 psi | cfm | | 74 | | | 92 | 135 |
| | 12 bar | m³/min | – | 1,9 | – | – | 2,3 | – |
| | 175 psi | cfm | | 67 | | | 81 | |
| | 14 bar | m³/min | – | 1,6 | – | – | 1,9 | – |
| | 200 psi | cfm | | 57 | | | 67 | |
| Motore (modello) | | | Kubota D722 | Kubota D1105 | Kubota D1105T | Innomotics | Innomotics | Innomotics |
| Potenza nominale del motore (kW) | | | 14,7 | 18,2 | 18,2 | 15 | 22 | 25 |
| Trattamento aria compressa | | | opzione | opzione | opzione | opzione | opzione | opzione |
| Generatore (kVA) | | | – | 6,5 | – | – | – | – |





## Multitalenti


| Modello | | | M 44 | M 58 utility | M 59 | M 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portata volumetrica alla max. pressione di lavoro | 7 bar | m³/min | 4,1 | 5,1 | – | – |
| | 100 psi | cfm | 145 | 180 | | |
| | 10 bar | m³/min | – | 4,35 | 4,7 – pV – 5,5 | 5,8 – pV – 6,6 |
| | 145 psi | cfm | | 155 | 165 – pV – 195 | 195 – pV – 230 |
| | 14 bar | m³/min | – | – | 3,8 – pV – 4,7 | 4,6 – pV – 5,8 |
| | 200 psi | cfm | | | 135 – pV – 165 | 165 – pV – 195 |
| Modello | | | Kubota V1505CR-T | Kubota V2403CR | Hatz 3H50TICD | Kubota V2403CR-T |
| Potenza nominale del motore (kW) | | | 27,5 | 35,5 | 43,5 | 47,9 |
| Trattamento aria compressa | | | opzione | opzione | opzione | opzione |
| Generatore (kVA) | | | 8,5 / 13 | – | 8,5 / 13 | – |





## Concentrati di potenza

| Modello | | | M 76 | M 81 | M 125 | M 171 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portata volumetrica alla max. pressione di lavoro | 7 bar | m³/min | – | – | – | 17 |
| | 100 psi | cfm | | | | 600 |
| | 10 bar | m³/min | 6,8 pV 7,7 | 7,1 pV 8,3 | – | – |
| | 145 psi | cfm | 240 pV 270 | 250 pV 295 | | |
| | 14 bar | m³/min | 5,3 pV 6,1 | 5,3 pV 6,4 | 11,5 pV 11,5 | 11,5 pV 15,5 |
| | 200 psi | cfm | 190 pV 215 | 190 pV 230 | 405 pV 405 | 405 pV 550 |
| Modello | | | Kubota V3307CR-T | Hatz 4H50TICD | Deutz TCD 4.1 L04 | Deutz TCD 6.1 L06 |
| Potenza nominale del motore (kW) | | | 55,4 | 55,4 | 105 | 129 |
| Trattamento aria compressa | | | opzione | opzione | opzione | opzione |
| Generatore (kVA) | | | – | 8,5 / 13 | 13 | – |






## Unità di grosso calibro

| Modello | | | M 255 | e-power M 250E | e-power M 255E |
|---|---|---|---|---|---|
| Portata volumetrica alla max. pressione di lavoro | 8,6 bar | m³/min | – | 25 | – |
| | 125 psi | cfm | | 885 | |
| | 10,3 bar | m³/min | 24,8 pV 26,5 | 20,4 | 24,7 |
| | 150 psi | cfm | 875 pV 950 | 720 | 875 |
| | 12 bar | m³/min | – | – | 19,9 |
| | 175 psi | cfm | | | 705 |
| | 14 bar | m³/min | 19,7 pV 25,5 | 16,2 | – |
| | 200 psi | cfm | 695 pV 900 | 570 | |
| Modello | | | Cummins B6.7 | Innomotics | Innomotics |
| Potenza nominale del motore (kW) | | | 210 | 132 | 160 |
| Trattamento aria compressa | | | opzione | opzione | opzione |





P-525IT I modelli e le caratteristiche possono essere variati senza alcun preavviso! 24/25

**KAESER COMPRESSORI s.r.l.** – Via del Fresatore, 5 (z. i. Roveri) – 40138 BOLOGNA – Tel. 051-600 90 11 – e-mail: info.italy@kaeser.com – **www.kaeser.com**