

KAESER
KOMPRESSOREN®



MOBILAIR program CE-megfelelőséggel

Mobil kompresszorok a világszerte elismert SIGMA PROFIL[®] technológiával
Szállítási teljesítmény 1,2–48,1 m³/perc

www.kaeser.hu

Alternatív hajtások

			e-power			
Típus			M 13	M 17	M 10E	M 13E
Térfogatáram max. üzemi túlnyomás	7 bar	m³/perc	1,2	–	0,85	1,25
	100 psi	cfm	42		30	44
	10 bar	m³/perc	1	–	0,75	1
	145 psi	cfm	35		27	35
	13 bar	m³/perc	0,85	–	0,65	0,85
	190 psi	cfm	30		22	30
	15 bar	m³/perc	–	1	0,55	0,75
	215 spi	cfm		35	19	27
Motortípus			Honda GX 630	Honda GX 630	Innomotics	Innomotics
Motor névl. telj. (kW)			15,5	15,5	5,5	7,5
Sűrítettlevegő-előkészítés			Opció	Opció	Opció	Opció



Kompakt berendezések

			e-power					
Típus			M 20	M 27	M 30	M 27E	M 31E	M 50E
Térfogatáram max. üzemi túlnyomás	7 bar	m³/perc	2	2,6	2,9	2,6	3,15	5
	100 psi	cfm	71	92	100	92	110	180
	10 bar	m³/perc	–	2,1	–	–	2,6	3,8
	145 psi	cfm		74			92	135
	12 bar	m³/perc	–	1,9	–	–	2,3	–
	175 psi	cfm		67			81	
	14 bar	m³/perc	–	1,6	–	–	1,9	–
	200 spi	cfm		57			67	
Motortípus			Kubota D722	Kubota D1105	Kubota D1105T	Innomotics	Innomotics	Innomotics
Motor névl. telj. (kW)			14,7	18,2	18,2	15	22	25
Sűrítettlevegő-előkészítés			Opció	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció
Generátor (kVA)			–	6,5	–	–	–	–




Többfunkciós berendezések

Típus			M 44	M 58 utility	M 59	M 65
Térfogatáram max. üzemi túlnyomás	7 bar	m³/perc	4,1	5,1	–	–
	100 psi	cfm	145	180		
	10 bar	m³/perc	–	4,35	4,7 pV 5,5	5,8 pV 6,6
	145 psi	cfm		155	165 195	195 230
	14 bar	m³/perc	–	–	3,8 pV 4,7	4,6 pV 5,8
	200 spi	cfm			135 165	165 195
Motortípus			Kubota V1505CR-T	Kubota V2403CR	Hatz 3H50TICD	Kubota V2403CR-T
Motor névl. telj. (kW)			27,5	35,5	43,5	47,9
Sűrítettlevegő-előkészítés			Opció	Opció	Opció	Opció
Generátor (kVA)			8,5 / 13	–	8,5 / 13	–



Nagy teljesítményű berendezések

Típus			M 76		M 81		M 125		M 171			
Térfogat- áram max. üzemi túlnyomás	7 bar	m³/perc	-		-		-		17			
	100 psi	cfm							600			
	10 bar	m³/perc	6,8	pV	7,7	7,1	pV	8,3	-			
	145 psi	cfm	240	270	250	295						
	14 bar	m³/perc	5,3	pV	6,1	5,3	pV	6,4	11,5	pV	11,5	-
	200 spi	cfm	190	215	190	230	405	405	405	pV	550	
Motortípus			Kubota V3307CR-T		Hatz 4H50TICD		Deutz TCD 4.1 L04		Deutz TCD 6.1 L06			
Motor névl. telj. (kW)			55,4		55,4		105		129			
Sűrítettlevegő-előkészítés			Opció		Opció		Opció		Opció			
Generátor (kVA)			-		8,5 / 13		13		-			



Nagyméretű kompresszorok

Típus			M 255		e-power		
					M 250E	M 255E	
Térfogatáram max. üzemi túlnyomás	8,6 bar	m³/perc	-		25	-	
	125 psi	cfm			885		
	10,3 bar	m³/perc	24,8	pV	26,5	20,4	24,7
	150 psi	cfm	875		950	720	875
	12 bar	m³/perc	-		-	19,9	
	175 psi	cfm				705	
	14 bar	m³/perc	19,7	pV	25,5	16,2	-
	200 spi	cfm	695		900	570	
Motortípus			Cummins B6.7		Innomotics	Innomotics	
Motor névl. telj. (kW)			210		132	160	
Sűrítettlevegő-előkészítés			Opció		Opció	Opció	

