

KAESER
COMPRESORES®



Programa MOBILAIR para mercados con escasa regulación

Compresores móviles con el reconocido PERFIL SIGMA ⚙️

Caudal desde 0,55 hasta 48,1 m³/min

www.kaeser.com

Accionamientos alternativos

					e-power	
Modelo			M 13	M 17	M 10E	M 13E
Flujo volumétrico a presión de servicio máx.	7 bar	m³/min	1,2	1,6	0,85	1,25
	100 psi	cfm	42	57	30	44
	10 bar	m³/min	1	–	0,75	1
	145 psi	cfm	35		27	35
	13 bar	m³/min	0,85	–	0,65	0,85
	190 psi	cfm	30		22	30
	15 bar	m³/min	–	1	0,55	0,75
	215 spi	cfm		35	19	27
Tipo de motor			Honda GX 630	Honda GX 630	Innomotics	Innomotics
Pot. nom. motor (kW)			15,5	15,5	5,5	7,5
Tratamiento del aire comprimido			Opcional	Opcional	Opcional	Opcional



Equipos compactos

						e-power		
Modelo			M 20	M 27	M 30	M 27E	M 31E	M 50E
Flujo volumétrico a presión de servicio máx.	7 bar	m³/min	2	2,6	3,15	2,6	3,15	5
	100 psi	cfm	71	92	110	92	110	180
	10 bar	m³/min	–	2,1	2,6	–	2,6	3,8
	145 psi	cfm		74	92		92	135
	12 bar	m³/min	–	1,9	2,3	–	2,3	–
	175 psi	cfm		67	81		81	
	14 bar	m³/min	–	1,6	1,9	–	1,9	–
	200 spi	cfm		57	67		67	
Tipo de motor				Kubota D1105	Kubota D1105T	Innomotics	Innomotics	Innomotics
Pot. nom. motor (kW)			14,7	18,2	18,2	15	22	25
Tratamiento del aire comprimido			Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Generador (kVA)			–	6,5	6,5	–	–	–




Los multitalentos

Modelo			M 50	M 57	M 57 utility	M 70
Flujo volumétrico a presión de servicio máx.	7 bar	m³/min	5	5,6	5,4	7
	100 psi	cfm	180	200	190	250
	10 bar	m³/min	–	–	4,7	5,4
	145 psi	cfm			165	190
Tipo de motor			Kubota V1505T			Kubota V2003T
Pot. nom. motor (kW)			32,5	36	36	43,3
Tratamiento del aire comprimido			Opcional	–	Opcional	Opcional



Potencia

Modelo			M 100	M 120
Flujo volumétrico a presión de servicio máx.	7 bar	m³/min	10,3	-
	100 psi	cfm	375	
	10 bar	m³/min	8,5	11,6 ← pV → 12,2 410 430
	145 psi	cfm	300	
	12 bar	m³/min	7,2	-
	175 psi	cfm	255	
	14 bar	m³/min	6,4	10,2
	200 spi	cfm	225	360
Tipo de motor			Kubota V3008DI-T	Cummins QSF3.8
Pot. nom. motor (kW)			71,7	97
Tratamiento del aire comprimido			Opcional	Opcional
Generador (kVA)			8,5 / 13	-



Compresores grandes

			e-power			
Modelo			M 235	M 255	M 250E	M 255E
Flujo volumétrico a presión máx. de servicio	8,6 bar	m³/min	23,3	44,6 ← pV → 48,1	25	-
	125 psi	cfm	825	1575 1700	885	
	10,3 bar	m³/min	22,6	-	20,4	24,7
	150 psi	cfm	800		720	875
	12 bar	m³/min	19,8	-	-	19,9
	175 psi	cfm	700			705
	14 bar	m³/min	18,1	37,7 ← pV → 43,9	16,2	-
	200 spi	cfm	640	1330 1550	570	
Tipo de motor			Cummins QSB6.7	Mercedes OM 460 LA	Innomotics	Innomotics
Pot. nom. motor (kW)			201	348	132	160
Tratamiento del aire comprimido			Opcional	Opcional	Opcional	Opcional

