

KAESER
KOMPRESSORID®



Programm MOBILAIR koos CE ühilduvusega

Mobiilsed kompressorid, varustuses ülemaailmselt tunnustatud SIGMA PROFIL 

Tootlikkus 1,2 kuni 48,1 m³/min

www.kaeser.com

Alternatiivsed ajamid

			e-power			
Mudel			M 13	M 17	M 10E	M 13E
Vooluhulk max tööülerõhu puhul	7 baari	m³/min	1,2	-	0,85	1,25
	100 psi	cfm	42		30	44
	10 baari	m³/min	1	-	0,75	1
	145 psi	cfm	35		27	35
	13 baari	m³/min	0,85	-	0,65	0,85
	190 psi	cfm	30		22	30
	15 baari	m³/min	-	1	0,55	0,75
	215 spi	cfm		35	19	27
Mootori tüüp			Honda GX 630	Honda GX 630	Innomotics	Innomotics
Mootori nimivõimsus (kW)			15,5	15,5	5,5	7,5
Suruõhu töötlemine			Lisavarustus	Lisavarustus	Lisavarustus	Lisavarustus



Kompaktseadmed

			e-power					
Mudel			M 20	M 27	M 30	M 27E	M 31E	M 50E
Vooluhulk max tööülerõhu puhul	7 baari	m³/min	2	2,6	2,9	2,6	3,15	5
	100 psi	cfm	71	92	100	92	110	180
	10 baari	m³/min	-	2,1	-	-	2,6	3,8
	145 psi	cfm		74			92	135
	12 baari	m³/min	-	1,9	-	-	2,3	-
	175 psi	cfm		67			81	
	14 baari	m³/min	-	1,6	-	-	1,9	-
	200 spi	cfm		57			67	
Mootori tüüp			Kubota D722	Kubota D1105	Kubota D1105T	Innomotics	Innomotics	Innomotics
Mootori nimivõimsus (kW)			14,7	18,2	18,2	15	22	25
Suruõhu töötlemine			Lisavarustus	Lisavarustus	Lisavarustus	Lisavarustus	Lisavarustus	Lisavarustus
Generaator (kVA)			-	6,5	-	-	-	-




Mitmekülgsest talendikad

Mudel			M 44	M 58 utility	M 59	M 65
Vooluhulk max tööülerõhu puhul	7 baari	m³/min	4,1	5,1	-	-
	100 psi	cfm	145	180		
	10 baari	m³/min	-	4,35	4,7 pV 5,5	5,8 pV 6,6
	145 psi	cfm		155	165 195	195 230
	14 baari	m³/min	-	-	3,8 pV 4,7	4,6 pV 5,8
	200 spi	cfm			135 165	165 195
Mootori tüüp			Kubota V1505CR-T	Kubota V2403CR	Hatz 3H50TICD	Kubota V2403CR-T
Mootori nimivõimsus (kW)			27,5	35,5	43,5	47,9
Suruõhu eeltöötlus			Lisavarustus	Lisavarustus	Lisavarustus	Lisavarustus
Generaator (kVA)			8,5 / 13	-	8,5 / 13	-



Võimsuspaketid

Mudel			M 76		M 81		M 125		M 171	
Vooluhulk max tööülerõhu puhul	7 baari	m³/min	-		-		-		17	
	100 psi	cfm							600	
	10 baari	m³/min	6,8	pV	7,7	7,1	pV	8,3	-	
	145 psi	cfm	240		270	250		295		
	14 baari	m³/min	5,3	pV	6,1	5,3	pV	6,4	-	
	200 spi	cfm	190		215	190		230		
Mootori tüüp			Kubota V3307CR-T		Hatz 4H50TICD		Deutz TCD 4.1 L04		Deutz TCD 6.1 L06	
Mootori nimivõimsus (kW)			55,4		55,4		105		129	
Suruõhu töötlemine			Lisavarustus		Lisavarustus		Lisavarustus		Lisavarustus	
Generaator (kVA)			-		8,5 / 13		13		-	



Suurkompressorid

Mudel			M 255		e-power	
					M 250E	M 255E
Vooluhulk max tööülerõhu puhul	8,6 baari	m³/min	-		25	-
	125 psi	cfm			885	
	10,3 bar	m³/min	24,8	pV	26,5	24,7
	150 psi	cfm	875		950	875
	12 baari	m³/min	-		-	19,9
	175 psi	cfm				705
	14 baari	m³/min	19,7	pV	25,5	-
	200 spi	cfm	695		900	
Mootori tüüp			Cummins B6.7		Innomotics	Innomotics
Mootori nimivõimsus (kW)			210		132	160
Suruõhu töötlemine			Lisavarustus		Lisavarustus	Lisavarustus

