KAESER COMPRESSEURS®




# Compresseurs d'atelier stationnaires

**Série EUROCOMP**
Débit 112 à 1000 l/min
Pression maximale 10 et 15 bar

**www.kaeser.com**

# Série EUROCOMP

## EUROCOMP – des compresseurs robustes pour l'artisanat

Compacts, robustes et flexibles, les compresseurs à pistons stationnaires KAESER de la série EUROCOMP font leurs preuves depuis des années dans l'artisanat, le commerce et l'industrie. Ils sont disponibles avec un réservoir horizontal, vertical ou séparé pour s'adapter à toutes les conditions d'implantation. Ces compresseurs puissants et polyvalents trouvent leur place dans le plus petit atelier.

## Basses températures d'air comprimé

Avec ses nombreuses ailettes de refroidissement, les tubes de refroidissement supplémentaires en sortie d'air comprimé et le grand ventilateur, le système de refroidissement des compresseurs à pistons EUROCOMP est très efficace. Il maintient l'air comprimé et l'huile à des températures basses, ce qui augmente l'efficacité, la disponibilité et la longévité du compresseur et des outils pneumatiques. La forme circulaire spéciale du refroidisseur final en aluminium offre une protection efficace contre les contacts accidentels.

## Transmission sans entretien

Le moteur et le bloc compresseur sont accouplés directement. L'entraînement exclut donc les pertes et ne nécessite pas d'entretien. Les petites vitesses de rotation assurent une meilleure efficacité et une plus grande longévité de tous les composants en mouvement.

## Double amortissement antivibratoire

Les compresseurs à pistons KAESER de la série EUROCOMP sont équipés en standard d'un double amortissement antivibratoire qui neutralise en grande partie les effets du mouvement des pièces. Le niveau sonore reste bas et les vibrations ne sont pas transmises au sol.

## Insonorisation en option

Au besoin, des capots d'insonorisation peuvent encore abaisser (de 10 dB(A) au maximum) le niveau sonore des compresseurs à pistons EUROCOMP qui est déjà bas du fait de l'amortissement antivibratoire et des petites vitesses de rotation. Ces capots d'insonorisation efficaces peuvent être montés en usine ou posés ultérieurement sur le compresseur.



## Qualité « Made in Germany »

Sur tous les compresseurs à pistons KAESER EUROCOMP le bloc compresseur et le moteur électrique sont de fabrication allemande et bénéficient d'une exécution très soignée. Pour l'utilisateur, cette qualité se traduit entre autres par un débit supérieur et une plus grande longévité.
Les compresseurs EUROCOMP sont étudiés et construits pour fonctionner en continu durant de nombreuses années dans les conditions sévères de l'atelier.



## Une qualité élevée pour une grande longévité




**Fig. :** EPC 550-2-350

# La précision au cœur de chaque pièce



Fig. : EPC 1000 - 2 - 500



# Série EUROCOMP



## Bloc compresseur KAESER de qualité

Débit d'air élevé, fonctionnement économique et grande longévité – tels sont, en bref, les avantages du bloc compresseur fabriqué par KAESER avec des matériaux de premier choix.



## Refroidissement efficace

Avec ses nombreuses ailettes de refroidissement, les tubes de refroidissement supplémentaires en sortie d'air comprimé et le grand ventilateur, le système de refroidissement des compresseurs à pistons EUROCOMP est très efficace. Il maintient l'air comprimé et l'huile à des températures basses, ce qui augmente la disponibilité et la longévité du compresseur.



## Soupapes anticorrosion

Les soupapes avec limiteur de course sont équipées de lamelles en inox qui améliorent la dissipation de chaleur et évitent le calaminage. Cela prolonge considérablement l'étanchéité des soupapes et leur durée de vie.




## Fabrication allemande

Les principaux composants comme le bloc compresseur et le moteur électrique sont fabriqués en Allemagne et bénéficient d'une exécution très soignée. Les compresseurs KAESER EUROCOMP sont étudiés et construits pour fonctionner durant de nombreuses années dans les conditions sévères de l'atelier.

# À chaque utilisation une solution adaptée




Fig. EPC1000-2-500




Fig. EPC1500-500




Fig. EPC1500-500






Fig. EPC1000-2-500




## Version horizontale

La version avec un réservoir d'air comprimé horizontal est la configuration courante des compresseurs à pistons EUROCOMP pour l'atelier.




## Version verticale

Un réservoir d'air comprimé vertical pour la version gain de place. Qu'ils soient verticaux ou horizontaux, les réservoirs d'une capacité maximale de 350 litres sont dotés d'un revêtement intérieur anticorrosion.



## Version groupe moto-compresseur

Les groupes moto-compresseurs sont disponibles séparément comme groupes de rechange ou pour le raccordement à des systèmes déjà équipés d'un réservoir d'air comprimé.




## Capot d'insonorisation en option

Les compresseurs à pistons EUROCOMP peuvent être livrés en option avec un capot d'insonorisation efficace monté en usine. Ces capots d'insonorisation sont également rapides et simples à poser sur les compresseurs déjà en service.

# Exemples d’utilisations




Fig. EPC 1500-500



## L'air comprimé pour les stations-service

(avec atelier et/ou station de lavage)

**Pour des véhicules fiables et propres**
Que ce soit pour la station de gonflage des pneus ou la station de lavage, les compresseurs à pistons EUROCOMP sont les partenaires idéaux des stations-service.



## Garages automobiles

(pour les visseuses, le gonflage des pneus, les ponts élevateurs, la peinture)

**Les pros pour les garages automobiles**
Les compresseurs à vis EUROCOMP maîtrisent parfaitement les utilisations intensives. Ces compresseurs puissants et polyvalents sont adaptés à tous les travaux d'un garage automobile, du vissage à la peinture en passant par le gonflage des pneus.



## PME industrielles jusqu’à 20 salariés

(outils et moteurs pneumatiques)

**L'air process est leur métier**
Les compresseurs à pistons EUROCOMP sont parfaits pour les petites entreprises industrielles. Ils leur garantissent la pression dont elles ont besoin pour les outils comme pour les moteurs pneumatiques.



## Peinture industrielle

(peinture au pistolet, laquage ou revêtement par poudre)

**Pour un fini impeccable**
Peinture au pistolet, laquage ou revêtement par poudre ? Aucun problème. Les compresseurs à pistons EUROCOMP sont fiables en service continu.



## Artisanat

(outils pneumatiques dans la charpente ou la menuiserie métallique)

**L’air comprimé pour votre métier**
Dans la charpente ou la menuiserie métallique, les outils pneumatiques alimentés par les compresseurs à pistons EUROCOMP sont d’une endurance à toute épreuve.

► Selon le type d'application, un traitement spécial peut être nécessaire pour garantir la qualité d'air comprimé requise.







# EUROCOMP – La qualité en bref

La qualité KAESER est la somme de nombreux éléments. Comme pour un puzzle dont les pièces s'emboîtent impeccablement, les compresseurs d'atelier EUROCOMP combinent de nombreux éléments de premier choix pour constituer une unité parfaitement agencée.

1) Filtre à air d'aspiration avec silencieux
2) Bloc compresseur à pistons
3) Moteur à entraînement direct, sans entretien
4) Ventilateur avec grille de protection
5) Pressostat
6) Manomètre pour indication de la pression
7) Soupape de sécurité
8) Réservoir d'air comprimé
9) Orifice de remplissage d'huile avec évent
10) Bouchon de vidange d'huile
11) Voyant de contrôle du niveau d'huile
12) Double amortissement antivibratoire
13) Refroidisseur final d'air comprimé
14) Sortie d'air comprimé
15) Bride de contrôle
16) Évacuation des condensats
17) Plaque constructeur
18) Refroidisseur intermédiaire

# Les avantages

## Le meilleur choix pour les petites consommations d'air

Dans beaucoup d'ateliers, les besoins en air comprimé restent ponctuels et modestes. Dans ce cas, les compresseurs à pistons de la série EUROCOMP sont le meilleur choix. Il ne tournent que pour répondre à une demande d'air comprimé et s'arrêtent ensuite automatiquement. Cela permet d'économiser de l'énergie et de l'argent.

## Un compresseur fiable et durable

Les matériaux de premier choix et un usinage soigneux garantissent un fonctionnement fiable et de longs intervalles d'entretien. Vous pouvez compter sur votre alimentation en air comprimé en toute sérénité.

## Des économies d'énergie

Les compresseurs EUROCOMP possèdent un entraînement direct.
L'avantage : pratiquement pas de perte d'énergie entre le moteur et le bloc compresseur.

# Équipement

### Bloc compresseur à pistons + moteur

- Bloc compresseur refroidi par air avec lubrification par bague (lubrification par barbotage jusqu'à 2,4 kW)
- Filtre à air d'aspiration avec silencieux
- Culasses de cylindre en aluminium et tubes de refroidissement supplémentaires pour une excellente évacuation de la chaleur
- Orifice de remplissage d'huile, reniflard, bouchon de vidange et voyant de contrôle du niveau d'huile



- Refroidisseur circulaire à chambres multiples, en aluminium, faisant fonction de protection du ventilateur contre les contacts accidentels (à partir de 3 kW)
- Moteur et compresseur accouplés directement
- Isolation antivibratoire du compresseur, du moteur et du réservoir d'air comprimé par des silent-blocs et un tuyau de refoulement souple
- Soupapes à lamelles anticorrosion, silencieuses
- Moteur avec ventilateur axial intégré pour le refroidissement du bloc compresseur et du moteur
- Moteur quadripolaire, 1500 tr/min, courant triphasé 400 V / 3 ph / 50 Hz
- Moteur avec classe de protection IP54, construction B 15

### Options

- Capot d'insonorisation
- Compteur horaire
- Message d'avertissement (basse pression)
- Purgeur de condensats automatique ou électronique, monté sur le réservoir d'air comprimé
- Supports élastiques vissés
- Huile compatible alimentaire ou synthétique
- Câble d'alimentation de 3 m ou 5 m, avec ou sans fiche CE
- Surveillance du niveau d'huile avec arrêt automatique






# Options




### Démarreur étoile-triangle

Armoire électrique avec démarreur automatique étoile-triangle. Protection contre la poussière et les projections d'eau IP 54. Avec compteur d'heures de service et module de surveillance KAESER CONTROL (indispensable à partir d'une puissance moteur de 5,5 kW).



### Purgeur électronique de condensats

Purgeur de condensats électronique capacitif ECO-DRAIN. Kit complet pour montage sur le réservoir d'air comprimé, y compris toutes les pièces et raccords nécessaires.



### Purgeur de condensats KAESER-DRAIN

Le purgeur de condensats automatique économique KAESER-DRAIN pour les compresseurs à pistons évacue les condensats grâce à l'air comprimé libéré à l'arrêt du compresseur et inutilisé. Dans la version pour les compresseurs EPC, l'actionnement manuel du purgeur est prévu en plus pour contrôler facilement le fonctionnement.



### Sécheur frigorifique

Le séchage de l'air comprimé permet d'éviter des dysfonctionnements, des interruptions de production et des travaux d'entretien et de réparation coûteux.
Les sécheurs d'air comprimé KAESER sont le complément idéal des compresseurs à pistons EUROCOMP.



### Réservoir d'air comprimé

Les groupes moto-compresseurs EUROCOMP sont équipés de réservoirs d'air comprimé verticaux. Le revêtement assure une protection anticorrosion optimale. Les réservoirs sont conçus selon la norme AD 2000, ce qui autorise de longs intervalles de contrôle.



# Caractéristiques techniques

## EUROCOMP – Compresseurs avec réservoir d'air comprimé horizontal

| | | Modèles mono-étagés, 10 bar | | | | | | | | Modèles bi-étagés, 15 bar | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EPC 340-100 *) | EPC 440-100 *) | EPC 630-100 *) | EPC 630-250 | EPC 840-100 *) | EPC 840-250 | EPC 1100-500 | EPC 1500-500 | EPC 230-2-100 | EPC 420-2-250 | EPC 550-2-250 | EPC 750-2-500 | EPC 1000-2-500 |
| Débit [1] à 6 bar | l/min | 195 | 280 | 410 | | 590 | | 750 | 1000 | – | – | – | – | – |
| Débit [1] à 8 bar | l/min | 170 | 260 | 375 | | 530 | | 690 | 900 | 192 | 344 | 460 | 620 | 836 |
| Débit [1] à 12 bar | l/min | – | – | – | | – | | – | – | 188 | 336 | 450 | 610 | 820 |
| Capacité du réservoir | l | 90 | | 90 | 250 | 90 | 250 | 500 | 500 | 90 | 250 | 250 | 500 | 500 |
| Réservoir avec revêtement intérieur | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | – | – |
| Puissance à l'arbre du bloc [2] 400 V | kW | 1,7 | 2,4 | 3,0 | | 4,0 | | 5,5 | 7,5 | 1,7 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 |
| Nombre de cylindres | | 1 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Niveau de pression acoustique [3] | dB(A) | 73 | 72 | 75 | 76 | 77 | | 79 | 80 | 70 | 75 | 78 | 75 | 80 |
| Largeur | mm | 1120 | 1130 | 1150 | 1540 | 1150 | 1590 | 1970 | | 1140 | 1540 | 1590 | 1970 | 1970 |
| Profondeur | mm | 350 | 500 | 570 | | 600 | | 720 | 770 | 440 | 570 | 600 | 790 | 810 |
| Hauteur | mm | 910 | 870 | 950 | 1130 | 960 | 1140 | 1300 | 1330 | 870 | 1210 | 1210 | 1330 | 1340 |
| Poids | kg | 73 | 89 | 95 | 166 | 100 | 165 | 235 | 245 | 90 | 175 | 180 | 280 | 285 |
| Version avec capot d'insonorisation : | | | | | | | | | | | | | | |
| Niveau de pression acoustique [3] | dB(A) | 64 | 66 | 67 | | 69 | | 70 | 72 | 64 | 69 | 68 | 70 | 72 |
| Largeur | mm | 1150 | | 1150 | 1540 | 1150 | 1580 | 1970 | | 1180 | 1540 | 1590 | 1970 | |
| Profondeur | mm | 470 | | 610 | | 610 | | 760 | | 470 | 610 | | 760 | |
| Hauteur | mm | 1010 | 1020 | 1 090 | 1270 | 1 090 | 1270 | 1410 | 1410 | 1010 | 1270 | 1250 | 1410 | |
| Poids | kg | 123 | 125 | 155 | 230 | 160 | 230 | 345 | 352 | 130 | 245 | 247 | 444 | 447 |

## EUROCOMP – Compresseurs avec réservoir d'air comprimé vertical

| | | Modèles mono-étagés, 10 bar | | | Modèles bi-étagés, 15 bar | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EPC 440-250 | EPC 630-250 | EPC 840-250 | EPC 230-2-250 | EPC 420-2-250 | EPC 550-2-250 | EPC 550-2-350 | EPC 750-2-500 | EPC 1000-2-500 |
| Débit [1] à 6 bar | l/min | 280 | 410 | 590 | – | – | – | | – | – |
| Débit [1] à 8 bar | l/min | 260 | 375 | 530 | 192 | 344 | 460 | | 620 | 836 |
| Débit [1] à 12 bar | l/min | – | – | – | 188 | 336 | 450 | | 610 | 820 |
| Capacité du réservoir | l | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 500 | 500 |
| Réservoir avec revêtement intérieur | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
| Puissance à l'arbre du bloc [2] 400 V | kW | 2,4 | 3,0 | 4,0 | 1,7 | 3,0 | 4,0 | | 5,5 | 7,5 |
| Nombre de cylindres | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 |
| Niveau de pression acoustique [3] | dB(A) | 76 | 75 | 78 | 72 | 73 | 78 | 76 | 80 | 80 |
| Largeur | mm | 650 | 650 | | 650 | 650 | 670 | 720 | 910 | 900 |
| Profondeur | mm | 730 | 700 | 710 | 730 | 720 | 710 | 740 | 910 | |
| Hauteur | mm | 1720 | 1810 | 1820 | 1720 | 1910 | 1910 | 1980 | 2060 | 2060 |
| Poids | kg | 125 | 150 | 156 | 150 | 175 | 177 | 190 | 325 | |
| Version avec capot d'insonorisation | | | | | | | | | | |
| Niveau de pression acoustique [3] | dB(A) | 67 | 69 | 68 | 64 | 67 | 68 | 68 | 70 | 72 |
| Largeur | mm | 810 | 920 | | 810 | 920 | | 920 | 1 090 | |
| Profondeur | mm | 640 | 640 | | 650 | 650 | | 730 | 910 | |
| Hauteur | mm | 1920 | 1990 | | 1920 | 1990 | | 2060 | 2140 | |
| Poids | kg | 160 | 230 | 235 | 200 | 250 | 258 | 313 | 395 | 400 |

## EUROCOMP - Groupes moto-compresseurs (sans réservoir d'air comprimé)

| | | Modèles mono-étagés, 10 bar | | | | | | Modèles bi-étagés, 15 bar | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EPC 340 G | EPC 440-G | EPC 630-G | EPC 840-G | EPC 1100-G | EPC 1500-G | EPC 150-2-G | EPC 230-2-G | EPC 420-2-G | EPC 550-2-G | EPC 750-2-G | EPC 1000-2-G |
| Débit [1] à 6 bar | l/min | 195 | 280 | 410 | 590 | 750 | 1000 | – | – | – | – | – | – |
| Débit [1] à 8 bar | l/min | 170 | 260 | 375 | 530 | 690 | 900 | 116 | 192 | 344 | 460 | 620 | 836 |
| Débit [1] à 12 bar | l/min | – | – | – | – | – | – | 112 | 188 | 336 | 450 | 610 | 820 |
| Puissance à l'arbre du bloc [2] 400 V | kW | 1,7 | 2,4 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 1,1 | 1,7 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 |
| Nombre de cylindres | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Niveau de pression acoustique [3] | dB(A) | 79 | 74 | 75 | 78 | 79 | 80 | 74 | 71 | 74 | 75 | 80 | 79 |
| Largeur | mm | 520 | 520 | 630 | 630 | 800 | 810 | 510 | 520 | 640 | 640 | 800 | 800 |
| Profondeur | mm | 330 | 500 | 570 | 590 | 700 | 800 | 430 | 440 | 570 | 600 | 670 | 720 |
| Hauteur | mm | 510 | 440 | 540 | 550 | 610 | 650 | 440 | 440 | 580 | 610 | 630 | 650 |
| Poids | kg | 40 | 50 | 70 | 70 | 100 | 130 | 40 | 45 | 70 | 95 | 125 | 135 |
| Éléments de commande et de raccordement | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Version avec capot d'insonorisation : | | | | | | | | | | | | | |
| Niveau de pression acoustique [3] | dB(A) | 66 | 66 | 67 | 72 | 70 | 74 | 59 | 62 | 67 | 68 | 70 | 72 |
| Largeur | mm | 810 | | 920 | | 1 090 | | 810 | | 920 | | 1 090 | |
| Profondeur | mm | 470 | | 610 | | 730 | | 470 | | 610 | | 730 | |
| Hauteur | mm | 620 | 640 | 730 | | 800 | | 640 | | 730 | | 800 | |
| Poids | kg | 95 | 100 | 130 | | 240 | 260 | 95 | 100 | 160 | 170 | 265 | 270 |

Option / sans tuyau ○
Standard ●

[1] Débit mesuré selon ISO 1217
[2] Alimentation électrique 400 V, 3 Ph, 50 Hz
[3] Niveau de pression acoustique selon ISO 2151 et la norme de base ISO 9614-2, fonctionnement à la pression de service maximale, tolérance ± 3 dB(A)
*) Contrôlé conformément à la réglementation sur les équipements sous pression – le contrôle par un organisme de surveillance (p. ex. TÜV, Dekra, Lloyd) n'est pas nécessaire

## Plus d’air comprimé avec encore moins d’énergie

# Une présence globale

KAESER, l’un des plus grands fabricants de compresseurs, de surpresseurs et de systèmes d'air comprimé, est présent partout dans le monde.

Grâce à ses filiales et à ses partenaires répartis dans plus de 140 pays, les utilisateurs d'air comprimé en haute et basse pression sont assurés de disposer d’équipements de pointe fiables et efficients.

Ses ingénieurs-conseils et techniciens expérimentés apportent leur conseil et proposent des solutions personnalisées à haut rendement énergétique pour tous les champs d'application de l'air comprimé en haute et basse pression. Le réseau informatique mondial du groupe international KAESER permet à tous les clients du monde d'accéder au savoir-faire professionnel du fournisseur de systèmes.

Le réseau mondial de distribution et de service assure une efficience optimale et une disponibilité maximale de tous les produits et services KAESER.




TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108616471

**KAESER COMPRESSEURS SRL**
Heiveldekens 7A – B-2550 Kontich – Tél: +32 (0)4 222.95.41
info.belgium@kaeser.com – www.kaeser.com

P-3148FR Sous réserve de modifications techniques. 9/26